



ENERG

енергия · ενεργεια



BOSCH

Compress 6000 LW

Bosch Compress 6000 13 LW

7738601004



55°C

35°C



48 dB



dB

■ 14

■ 13

■ 12

kW

■ 15

■ 14

■ 14

kW





ENERG

енергия · ενέργεια



7738601004

Compress 6000 LW

Bosch Compress 6000 13 LW



A⁺⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

F

G

+



+



+



+



Toote energiatarbe kirjeldus

Compress 6000 LW

Bosch Compress 6000 13 LW

7738601004

Järgmised toote andmed vastavad nõuetele, mis on esitatud direktiivi 2010/30/EL täiendavates määrustes (EL) nr 811/2013, 812/2013, 813/2013 ja 814/2013.

toote andmed	tähis	ühik	7738601004
soojuskandja-vee-soojuspump			jah
Kas koos täiendava kütteseadmega?			jah
nimisoojusvõimsus (keskmised kliimatingimused)	Prated	kW	13
nimisoojusvõimsus (külmem kliima)	Prated	kW	14
nimisoojusvõimsus (soojem kliima)	Prated	kW	12
nimisoojusvõimsus (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	Prated	kW	14
nimisoojusvõimsus (madalatemperatuuriline kasutus, külmem kliima)	Prated	kW	15
nimisoojusvõimsus (madalatemperatuuriline kasutus, soojem kliima)	Prated	kW	14
kütmise sesoonne energiatõhusus (keskmised kliimatingimused)	η_s	%	133
kütmise sesoonne energiatõhusus (külmem kliima)	η_s	%	137
kütmise sesoonne energiatõhusus (soojem kliima)	η_s	%	133
kütmise sesoonne energiatõhusus (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	η_s	%	187
kütmise sesoonne energiatõhusus (madalatemperatuuriline kasutus, külmem kliima)	η_s	%	190
kütmise sesoonne energiatõhusus (madalatemperatuuriline kasutus, soojem kliima)	η_s	%	186
energiatõhususe klass			A++
energiatõhususe klass (madalatemperatuuriline kasutus)			A++
soojusvõimsus sisetemperatuurile 20 °C ja välistemperatuurile Tj vastava võimsustarbe korral			
Tj = - 7 °C (keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	11,6
Tj = - 7 °C (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	12,6
Tj = + 2 °C (keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	12,1
Tj = + 2 °C (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	12,7
Tj = + 7 °C (keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	12,2
Tj = + 7 °C ((madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	12,8
Tj = + 12 °C (keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	12,4
Tj = + 12 °C (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	12,9
Tj = tasakaalutemperatuur (keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	11,6
Tj = tasakaalutemperatuur (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	Pdh	kW	12,6
Tj = piirtöötemperatuur	Pdh	kW	11,4
Tj = piirtöötemperatuur (madalatemperatuuriline kasutus)	Pdh	kW	12,5
tasakaalutemperatuur (keskmised kliimatingimused)	T_{biv}	°C	-7
tasakaalutemperatuur (soojem kliima)	T_{biv}	°C	3
tasakaalutemperatuur (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	T_{biv}	°C	-7
kaotegur Tj = - 7 °C	Cdh		1,0
esitatud soojustegur (primaarenergiategur) sisetemperatuurile 20 °c ja välistemperatuurile tj vastava võimsustarbe korral			
Tj = - 7 °C	COPd		2,98
Tj = - 7 °C (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	COPd		4,67
Tj = + 2 °C (keskmised kliimatingimused)	COPd		3,45
Tj = + 2 °C (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	COPd		4,88
Tj = + 7 °C (keskmised kliimatingimused)	COPd		3,89
Tj = + 7 °C (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	COPd		5,08

Toote energiatarbe kirjeldus

Compress 6000 LW

Bosch Compress 6000 13 LW

7738601004

toote andmed	tähis	ühik	7738601004
T _j = + 12 °C (keskmised kliimatingimused)	COP _d		4,32
T _j = + 12 °C (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	COP _d		5,27
T _j = tasakaalutemperatuur (keskmised kliimatingimused)	COP _d		2,98
T _j = tasakaalutemperatuur (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	COP _d		4,67
T _j = piirtöötemperatuur	COP _d		2,76
T _j = piirtöötemperatuur (madalatemperatuuriline kasutus)	COP _d		4,56
COP _N standardne nimitingimus EN 14511 (kõrge temperatuur)			2,77
küttevee piirtöötemperatuur	WTOL	°C	62
võimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisundis			
väljalülitatud seisund	P _{OFF}	kW	0,006
termostaadiga välja lülitatud seisund	P _{TO}	kW	0,006
ooteseisundis	P _{SB}	kW	0,006
kambrikütte seisund	P _{CK}	kW	0,000
lisakütteseade			
nimisoojusvõimsus	P _{sup}	kW	1,7
nimisoojusvõimsus (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	P _{sup}	kW	1,7
sisendenergia liik			elekter
muud näitajad			
võimsuse reguleerimine			muutumatu
müravõimsustase siseruumis	L _{WA}	dB	48
aastane energiatarve	Q _{HE}	kWh	7703
aastane energiatarve (külmem kliima)	Q _{HE}	kWh	9783
aastane energiatarve (soojem kliima)	Q _{HE}	kWh	4714
aastane energiatarve (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused)	Q _{HE}	kWh	6012
aastane energiatarve (madalatemperatuuriline kasutus, külmem kliima)	Q _{HE}	kWh	7706
aastane energiatarve (madalatemperatuuriline kasutus, soojem kliima)	Q _{HE}	kWh	3717
õhu-vee-soojuspump: soojuskandja nimivooluhulk, soojusvaheti väljas		m ³ /h	3
õhu-vee-soojuspump: soojuskandja nimivooluhulk, soojusvaheti väljas (madalatemperatuuriline kasutus)		m ³ /h	3

Süsteemi energiatarbe kirjeldus

Compress 6000 LW

Bosch Compress 6000 13 LW

7738601004

Järgmised süsteemi andmed vastavad nõuetele, mis on esitatud direktiivi 2010/30/EL täiendavates määrustes (EL) nr 811/2013, 812/2013, 813/2013 ja 814/2013.

Hoonesse paigaldatuna võib selles tootekirjelduses esitatud komplekti energiatõhusus olla teistsugune, sõltudes süsteemi soojuskaost, seadmete suurusest, hoone omadustest jms.

Andmed kütmise energiatõhususe arvutamiseks			
I	Põhikütteseadme kütmise energiatõhusus	133	%
II	Komplekti põhi- ja täiendavate kütteseadmete soojusvõimsuse kaalumistegur	0,00	-
III	Matemaatilise avaldise $294/(11 \cdot Prated)$ väärtus	2,06	-
IV	Matemaatilise avaldise $115/(11 \cdot Prated)$ väärtus	0,80	-
V	Kütmise sesoonne energiatõhusus keskmise ja külmema kliima korral	4	%
VI	Kütmise sesoonne energiatõhusus soojema ja keskmise kliima korral	0	%

Soojuspumba kütmise sesoonne energiatõhusus I = **1** 133 %

Temperatuuriregulaator (temperatuuriregulaatori tootekirjeldusest) + **2** 1,5 %

Klass: I = 1%, II = 2%, III = 1,5%, IV = 2%, V = 3%, VI = 4%, VII = 3,5%, VIII = 5%

Täiendav veesoojendi (katla tootekirjeldusest) (- I) x II = - **3** %

Kütmise sesoonne energiatõhusus (%)

Päikeseenergia kulu (III x + IV x) x 0,45 x (/100) x = + **4** %

(päikeseenergiaseadme tootekirjeldusest)

Kollektori pindala (m²)

Mahuti maht (m³)

Kollektori tõhusus (%)

Mahuti klass: A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus

- keskmistel kliimatingimustel: **5** 135 %

Komplekti kütmise sesoonse energiatõhususe klass keskmistel kliimatingimustel

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A* ≥ 98 %, A** ≥ 125 %, A*** ≥ 150 %

A**

Kütmise sesoonne energiatõhusus

- külmematel kliimatingimustel: **5** 135 - V = 139 %

- soojematel kliimatingimustel: **5** 135 + VI = 135 %

